

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
100010	832211					9		Vullen van voegen. Betreft het aanbrengen van het Voegengietsysteem Situering: Het betreft het vullen van de voegen van de aangebrachte elementenverharding bij bestekspostnr(s): Het voegensysteem bestaat uit: - Voorbehandelingsmiddel TM - Voegengietmortel TM - Nabehandelingsmiddel TM	m2	1,00	V		
100011	832299							Aanbrengen voorbehandelingsmiddel voor voegen. Betreft het aanbrengen van Voorbehandelingsmiddel op de verharding waar geen aanhechting van de Voegengietmortel TM mag plaatsvinden. Totale breedte: m Verhardingstype: <natuursteen> <straatbaksteen> <betonelementen> Overige te behandelen oppervlakken: <gevel> <goten> <aansluitende verharding> - Voorbehandelingsmiddel TM o.g. Leverancier: Infranology B.V. Verwerking: gelijkmatig aanbrengen met nevelspuit Verbruik: ca. 300 gram/m2 Ondergrond: droog en schoon Aanbrengen volgens voorschriften leverancier	ltr			1,00	L
100012	832299							Aanbrengen voegmortel voor bestrating en goten. Betreft het aanbrengen van Voegengietmortel TM t.b.v. het voegen van de voorbehandelde bestrating Totale breedte: m Voeghoogte: mm (minimaal 30 mm) Voegbreedte: mm (8 - 20 mm) Op een starre ondergrond Ondergrond: olie- en vetvrij, voorbevochtigd - Voegengietmortel TM o.g. Leverancier: Infranology Kleur: <grijs> <grijs-bruin> <antraciet> Mengverhouding: 3,5 liter water per 25 kg droge mortel Verbruik :ca. kg/m2 Verwerking: handmatig verdelen met vloertrekker Aanbrengen volgens voorschriften leverancier	kg			1,00	L
100013	832299							Aanbrengen nabehandelingsmiddel voor voegen. Betreft het reinigen van de bestrating met Nabehandelingsmiddel TM na het aanbrengen van Voegengietmortel TM Aanbrengen direct na het aanbrengen van de Voegengietmortel, vervolgens afdekken met folie Totale breedte: m - Nabehandelingsmiddel TM o.g. - Afdekfolie leverancier: Infranology B.V. Verbruik: ca. 300 gram/m2 Verwerking: gelijkmatig aanbrengen met nevelspuit Na ca. 2-3 uur oppervlak schoon spuiten Aanbrengen volgens voorschriften leverancier	kg m2			1,00 1,00	L L