

Voegvulling

Door het gebruik van de Infrano epoxyvoegvulling tussen de bestrating behoort onkruidgroei tot het verleden.

De Infrano epoxyvoegvulling van Infranology geeft het straatbeeld een fraaier aanzien en draagt het bij aan een langere levensduur van de bestrating. Het is een 2-componenten reactieharz bindmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor het voegen van bestrating. Deze epoxyvoegvulling onderscheidt zich door een hoge materiaalsterkte, die wordt bereikt door zorgvuldig geselecteerde componenten. Deze componenten bestaan uit een speciaal mengsel met additieven, wat resulteert in een ongeëvenaarde kwaliteit van de Infrano epoxyvoegvulling.

Het product voorkomt onkruidgroei in de voegen, wat leidt tot een aanzienlijke verbetering van het straatbeeld. Bovendien is de epoxyvoegvulling bestand tegen minerale oliën, benzine, strooizout en de invloeden van veeg- en reinigingsmachines. In uitgeharde toestand is de epoxyvoegvulling poreus, waardoor deze geschikt is als waterdoorlatende en luchtdoorlatende voeg.

De Infrano epoxyvoegvulling voorkomt onkruidgroei in de voegen, wat leidt tot een aanzienlijke verbetering van



het straatbeeld. Bovendien is de epoxyvoegvulling bestand tegen minerale oliën, benzine, strooizout en de invloeden van veeg- en reinigingsmachines. In uitgeharde toestand is de epoxyvoegvulling poreus, waardoor deze geschikt is als waterdoorlatende en luchtdoorlatende voeg.

Eigenschappen van de epoxyvoegvulling van Infranology:

- Hoge materiaalsterkte
- Voorkomt onkruidgroei
- Water- en luchtdoorlatend
- Lagere onderhoudskosten
- Herstraatbaar met bestaande bestrating

De epoxyvoegvulling is verkrijgbaar in de kleuren:

- Neutraal

- Steengrijs
- Basalt

Soorten epoxyvoegvulling van Infranology:

- E1000
- E2000

Toepassingen van de epoxyvoegvulling:

- Geleiders in wegen
- Pleinen
- Voegen in bestrating
- In combinatie met waterdoorlatende bestrating
- Te combineren met een voegstone

